



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 27/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 04/05/2010

VERSION : 03

Bâtiment et industrie

Stopsol

DOMAINES D'UTILISATION

Chapes, dalles, tout ouvrage de béton.

CARACTÉRISTIQUES

Produit de cure assurant la protection des bétons frais contre la dessiccation.

Stopsol ralentit l'évaporation de l'eau contenue dans les bétons, ce qui :

- Assure une parfaite hydratation du ciment, permettant ainsi au béton d'acquies sa dureté optimum.
- Diminue les risques de fissuration.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect** : liquide incolore
- **Extrait sec** : 15%

APPLICATION

- Bien agiter avant emploi.
- Pulvériser **Stopsol** en couche régulière dès la fin du décoffrage ou après disparition du brillant de surface pour les dalles (pulvérisateur manuel ou mécanique, pistolet à peinture).

RENDEMENT

10 m² par litre environ sur sol lissé mécaniquement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **Stopsol** contient du white spirit, il est **INFLAMMABLE**.
- Porter des gants, un masque et des lunettes de protection et utiliser dans des locaux ventilés.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros